



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Atrium
Termék vagy alkatrész típusa	Szilárdtest-relé
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC elkülönítetlen esetén PNP pár 24 V DC elkülönítetlen esetén előindító oldali
Csatornák száma	16
Relé típusa	Forrasztott szilárdtest relé

Kiegészítő jellemzők

Sorkapocs típusa	Eltávolítható
PLC/végrehajtó rész szigetelés	Nem
Rögztítési mód	Csíptetőkkal (35 mm szimmetrikus DIN sín) Csavarokkal (szilárd lemez rögzítőkészlettel)
Áramerősség garantált 0 állapot	0.4 mA (PNP pár)
Feszültségállapot 0 garantálva	3.4 V esetén PNP pár
Áramerősség garantált 1 állapot	3.1 mA (PNP pár)
Feszültségállapot 1 garantálva	16.9 V esetén PNP pár
Maximum current per output common	9 A
Csatornánkénti áram	0,5 A esetén előindító oldali
Minimális kapcsolóáram	1 mA
Kioldási feszültség	0,3 V (előindító oldali)
Maximális kapcsolási áram	700 mA DC-12 700 mA DC-14
Maximum tungsten load	<10 W PV2
Maradványáram	0,5 mA előindító oldali
Hibatípus	Rövidzár Túlterhelés
Hibás kijelzés	Nélkül
Kapcsolható induktív energia L/R	<= 400(U.I) ms
Maximum circuit breaker threshold	0,75 A
Válaszidő	<= 0,1 ms 1 állapotból 0-ba bemenet esetén <= 0,2 ms 0 állapotból 1-be bemenet esetén
Kapcsolási frekvencia	< 0,6/LI ² Hz
Telepítési kategória	II megfelel IEC 60664-1
Meghúzási nyomaték	0,6 N.m mellett Ø 3.5 mm-es lemez csavarhúzó
Szélesség	125 mm
Nettó súly	0,4 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	GOST[RETURN]UL-Aex[RETURN]DnV-GL[RETURN]CSA-Ex[RETURN]EAC
IP védettségi fok	IP2X conforming to MSZ EN 60529
Védőkezelés	TC/TH
Ellenállás izzó drótokkal szemben	750 °C, kialvási idő <30 s megfelel IEC 60695-2-11
Ütésállóság	15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben	2 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...80 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Szennyezettségi fok	2 megfelel IEC 60664-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,1 cm
1. csomag szélessége	8,3 cm
1. csomag hossza	13,6 cm
1. csomag súlya	343,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	9
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,431 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	---------------------------