



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|---|
| Termékválaszték | Phaseo AS-Interface |
| Termék vagy alkatrész típusa | Telepvezérlő-modul |
| Bemeneti feszültség | 24...28.8 V DC |
| Kimeneti feszültség | (Utelep-0.5) V in tápfeszültség-csökkenés előtt DC (Uin-0,25) V in nem kondenzáló DC |
| Maximális kimeneti áram | 20 A |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--|--|
| Bemeneti feszültség korlátok | 22...30 V |
| Maximális teljesítmény disszipáció [W] | 7 W |
| Kapcsolási küszöb | Állítható 22...36 V |
| Kimeneti csatornák száma | 1 |
| Áramfelvétel | 0.6 A terhelés alatt 0.1 mA nincs terhelés <= 40.6 A |
| Kimeneti védelem típusa | Túlterhelés ellen, védelmi technológia: 1,5 x In Zárlat ellen, védelmi technológia: akkumulátor megtáplálásos üzemmód, automatikus reset Zárlat ellen, védelmi technológia: tápegység üzemmód |
| Csatlakozás típusa | Esetén logikai: levehető rugós sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1 x 0,82 mm ² Esetén bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 0.5...2 x 1 mm ² AWG 21...AWG 12 Esetén teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 0.5...2 x 1 mm ² AWG 21...AWG 12 |
| Rögztési mód | Csíptetőkkal mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín, üzemi pozíció: vízszintes Csíptetőkkal mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín, üzemi pozíció: függőleges |
| Működési magasság | 2000 m |
| Jelölés | CE |
| Teszt neve | Elektrosztatikus kisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint Kibocsátás megfelel IEC 61000-6-3 Indukált elektromágneses mező megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint 3A szint Sugárzott elektromágneses mező megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint Gyors transziens megfelel IEC61000-4-4 1-es szint 3A szint Túlfeszültség megfelel IEC 61000-4-5 3. szint 3. szint Vezetett/sugárzott kibocsátások megfelel EN 55022/EN 55011/FCC A osztály, 20 % |
| Helyi jelzés | Riasztási szint (EV1, EV2): 1 digitális kijelző BATT (akkumulátor állapot): 1 digitális kijelző Előriasztás kijelző: 1 digitális kijelző Modulállapot (Mod Status): LED |
| Szélesség | 60 mm |
| Magasság | 125 mm |
| Mélység | 160 mm |
| Nettó súly | 0,5 kg |

Környezet

| | |
|---|---|
| Terméktanúsítványok | RCM[RETURN]EAC |
| Szabványok | UL 508-CM CSA C22.2 No 60950-1 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...60 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...85 °C |
| Környezeti jellemző | EMC megfelel IEC 61000-6-3 EMC megfelel IEC 61000-6-4 Biztonság megfelel IEC 60950-1 Biztonság megfelel EN/IEC 61204-3 |
| IP védettségi fok | IP20 conforming to MSZ EN 60529 |
| Dielektromos szilárdság | 500 V bemenet és kimenet között 500 V fázisok között |
| Tűlfeszültségi kategória | II. osztály megfelel VDE 0110 |
| Relatív páratartalom | 0...90 % tárolás során 0...95 % időkésleltetés ideje alatt |
| Bemeneti áram | 718708 H at 24 V DC szellőztetett tetővel calculation method |
| Rezgési ellenállás | 2 gn egyenletes gyorsulás (f= 11,9...150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003 3,5 mm állandó amplitúdó (f= 3...11,9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003 |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 9,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 19,500 cm |
| 1. csomag hossza | 19,500 cm |
| 1. csomag súlya | 1,468 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 2. csomagban | 72 |
| 2. csomag magassága | 75,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 60,000 cm |
| 2. csomag hossza | 80,000 cm |
| 2. csomag súlya | 118,696 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Élettartam Végére Vonatkozó Információ |
| PVC-mentes | Igen |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|