

### Fő jellemzők

Termékválaszték	Phaseo AS-Interface
Termék vagy alkatrész típusa	Elemmel működő nyomógomb
Bemeneti feszültség	24 V DC
Kimeneti feszültség	24 V DC
Maximális kimeneti áram	32 A
Akkumulátor-kapacitás	3,2 AH
Tartási idő	<20 óra -0,16 A, 20 °C > 5 min -8,4 A, 20 °C

### Kiegészítő jellemzők

Bemeneti feszültség korlátok	21...29 V
Töltési idő	72 óra
Terhelő áram	0,3 A
Kimeneti védelem típusa	Túlterhelés és zárlat ellen, védelmi technológia: 1 x 20 A gépkocsi típusú biztosíték
Csatlakozás típusa	Esetén bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 0.5...2 x 1 mm <sup>2</sup> AWG 21...AWG 12 Esetén teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 0.5...2 x 1 mm <sup>2</sup> AWG 21...AWG 12
Önkisülési ráta	9%, 3 hónap 3%, 1 hónap 15%, 6 hónap
Rögzítési mód	2 rugós szorítóval átmérő: 5 mm mellett vízszintes tartószerkezet, üzemi pozíció: vízszintes 4 csavarral átmérő: 5 mm mellett függőleges panel, üzemi pozíció: függőleges Csíptetőkkal (szerelőlappal) mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín, üzemi pozíció: vízszintes Csíptetőkkal (szerelőlappal) mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín, üzemi pozíció: függőleges
Kimeneti csatolás	Párhuzamos
Működési magasság	2000 m
Üzemidő órában	11000 Óra -40 °C 15000 Óra -35 °C 22000 Óra -30 °C 31000 Óra -25 °C 44000 Óra -20 °C 5000 Óra -50 °C 7300 óra -45 °C
Jelölés	CE
Nettó súly	3,5 kg

### Környezet

Terméktanúsítványok	CTP[RETURN]JUL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...50 °C
IP védettség fok	IP10 conforming to MSZ EN 60529
Túl feszültségi kategória	I. osztály megfelel VDE 0110
Rezgési ellenállás	2 gn egyenletes gyorsulás (f= 11,9...150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003 3,5 mm állandó amplitúdó (f= 3...11,9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	17,000 cm
1. csomag szélessége	16,600 cm
1. csomag hossza	26,500 cm
1. csomag súlya	3,658 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S06
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	111,308 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
PVC-mentes	Igen

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------