



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Premium
Termék vagy alkatrész típusa	Tápegység blokk
Betáplálás típusa	Szabályozott kapcsoló üzemmód
Nominal input voltage	100...120 V AC egyfázisú, csatlakozó(k): N-L1 200...240 V AC egy vagy három fázis, csatlakozó(k): L1-L2
Névleges teljesítmény W-ben	480 W
Kimeneti feszültség	24 V DC
Betáplálás kimeneti áram	20 A
Engedélyezhető ideiglenes áram növekedés	1,5 x In (50Hz névleges frekvencia esetén)
Antiharmonikus szűrő	Kisfrekvenciás harmonikusok

Kiegészítő jellemzők

Bemeneti feszültség korlátok	85...132 V AC 170...264 V AC
Bekapcsolási túlárám	30 A
18 mm távolság	0,68 at 240 V AC 0,69 at 120 V AC
Hatásfok	88 %
Output voltage adjustment	24...36 V
Teljesítmény disszipáció W-ban	57,6 W
Tartozékok	PFC szűrő megfelel IEC 61000-3-3
Kimeneti védelem típusa	Túlterhelés ellen, védelmi technológia: kézi vagy gépi reset Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: 30...32 V, manuális reset Zárlat ellen, védelmi technológia: kézi vagy gépi reset Túl alacsony feszültség ellen, védelmi technológia: Kioldás: $U < 21,6$ V Termikus, védelmi technológia: automatikus reset
Csatlakozás típusa	Levehető rugós sorkapocs: $2 \times 2,5 \text{ mm}^2 + 1 \times 4 \text{ mm}^2$, esetén logikai Csavaros nyomólappal: $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$, (AWG 22...AWG 14) esetén bemenet/ gyors bemenet Csavaros nyomólappal: $1 \times 0,5...2 \times 1,5 \text{ mm}^2$, (AWG 22...AWG 14) esetén bemenet vagy kimenet a házba Csavaros nyomólappal: $4 \times 1,5...4 \times 2,5 \text{ mm}^2$, (AWG 22...AWG 14) esetén teljesítményszabályozó relé
LED állapota	1 LED (Zöld és sárga) kimeneti feszültség (24 V) 1 LED (zöld, vörös és narancs) kimenet működés közben
Mélység	145 mm
Magasság	125 mm
Szélesség	146 mm
Nettó súly	1,6 kg
Kimeneti csatolás	Sorozat Párhuzamos
Jelölés	CE
Szerelési támogatás	35 x 7,5 mm szimmetrikus DIN sín 35 x 7,5 mm szimmetrikus DIN sín
Működési helyzet	Függőleges

Tápellátás	SELV vagy PELV megfelel IEC 60950-1 SELV vagy PELV megfelel IEC 60204-2 SELV vagy PELV megfelel IEC 60364-5-53
Dielektromos szilárdság	2500 V mellett bemenet és földelés között szigetelés 3000 V mellett between input and output szigetelés 500 V mellett kimenet és földelés között szigetelés

Környezet

Szabványok	CSA C22.2 No 60950-1 UL 508-CM EN/IEC 62368-1
Termékbizonyítvány	CCSAus[RETURN]EAC[RETURN]KCC[RETURN]RCM[RETURN]JUL-Aex
Környezeti jellemző	EMC megfelel IEC 61000-6-1 EMC megfelel IEC 61000-6-3 EMC megfelel EN 55024 EMC megfelel IEC 61000-6-4 EMC megfelel EN/IEC 61204-3 Biztonság megfelel IEC 60950-1 Biztonság megfelel EN/IEC 61204-3
Üzemi magasság	2000 m
IP védettség fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP10
Ambient air temperature for operation	50...60 °C leértékelési faktorról mounting position A < 2000 m -25...50 °C nélkül mounting position A < 2000 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	20,000 cm
1. csomag szélessége	18,500 cm
1. csomag hossza	19,500 cm
1. csomag súlya	2,811 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	36
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	114,956 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------