

Fő jellemzők

Termékválaszték	Advantys Telefast ABE7
Termék vagy alkatrész típusa	Dugaszolható relé
Vezérlőáramkör típusa	DC
Minimum ordered quantity	4 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Szélesség osztás méret	10 mm
Termék kompatibilitása	ABE7P16T212 ABE7P16T214 ABE7P16T210 ABE7P16T230E ABE7R16T210 ABE7R16T212 ABE7P16T215 ABE7P16T230
[Uc] vezérlőáramkör feszültsége	24 V
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	5 A
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
Küszöb kioldási feszültség	19,7 V -40 °C
Kioldási feszültség	2,4 V -20 °C
Kioldási áram	1 mA -20 °C
Maximum power dissipation per pole	0,36 W
Kapcsolt biztosíték méretezés	1 A, gyors olvadóbiztosító
Maximális kapcsolási feszültség	130 V DC megfelel IEC 60947-5-1/1991 250 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam	500000 Ciklus, maximális kapcsolóáram: 1500 mA -230 V AC-12 500000 Ciklus, maximális kapcsolóáram: 1500 mA -24 V DC-12 500000 Ciklus, maximális kapcsolóáram: 600 mA -24 V DC-14 10 ms 500000 ciklus, maximális kapcsolóáram: 900 mA -230 V AC-15: B300
Minimális kapcsolóáram	10 mA ->= 5 V
Elektromos megbízhatóság	0,00000001
Üzemelési ráta Hz-ben	10 Hz nincs terhelés 0,5 Hz Inc-nél
Mechanikai tartósság	20000000 ciklus
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	2,5 kV megfelel IEC 60947-1
Szélesség	10 mm
Nettó súly	0,008 kg

Környezet

Maximális ellenállás mikromegszakításokkal szemben	5 ms
Dielektromos szilárdság	2000 V megfelel IEC 60947-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	4,2 cm
1. csomag hossza	4,5 cm
1. csomag súlya	7 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	3,5 cm
2. csomag szélessége	4,2 cm
2. csomag hossza	4,5 cm
2. csomag súlya	35 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	288
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	15 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	2,761 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------