

## Fő jellemzők

Termékválaszték	Advantys Telefast ABE7
Termék vagy alkatrész típusa	Dugaszolható relé
Vezérlőáramkör típusa	DC
Minimum ordered quantity	4 darabos készlet

## Kiegészítő jellemzők

Szélesség osztás méret	10 mm
Termék kompatibilitása	ABE7P16T215 ABE7P16T230 ABE7P16T212 ABE7R16T231 ABE7P16T214 ABE7P16T230E ABE7R16T230 ABE7P16T210
[Uc] vezérlőáramkör feszültsége	24 V
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	5 A
Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus
Küszöb kioldási feszültség	19,7 V -40 °C
Kioldási feszültség	2,4 V -20 °C
Kioldási áram	1 mA -20 °C
Maximum power dissipation per pole	0,36 W
Kapcsolt biztosíték méretezés	1 A, gyors olvadóbiztosító
Maximális kapcsolási feszültség	130 V DC megfelel IEC 60947-5-1/1991 250 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam	500000 Ciklus, maximális kapcsolóáram: 1200 mA -230 V AC-12 500000 Ciklus, maximális kapcsolóáram: 1200 mA -24 V DC-12 500000 Ciklus, maximális kapcsolóáram: 450 mA -24 V DC-14 10 ms 500000 ciklus, maximális kapcsolóáram: 700 mA -230 V AC-15: B300
Minimális kapcsolóáram	10 mA ->= 5 V
Elektromos megbízhatóság	0,00000001
Üzemelési ráta Hz-ben	10 Hz nincs terhelés 0,5 Hz Inc-nél
Mechanikai tartósság	20000000 ciklus
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	2,5 kV megfelel IEC 60947-1
Nettó súly	0,01 Kg 0,008 kg

## Környezet

Maximális ellenállás mikromegszakításokkal szemben	5 ms
Dielektromos szilárdság	2000 V megfelel IEC 60947-1

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,500 cm
1. csomag szélessége	4,500 cm
1. csomag hossza	4,500 cm
1. csomag súlya	8,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	3,500 cm
2. csomag szélessége	4,500 cm
2. csomag hossza	4,500 cm
2. csomag súlya	35,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	288
3. csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	15,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	2,805 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
PVC-mentes	Igen

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------