



Fő jellemzők

Termékválaszték	Advantys Telefast ABE7
Termék vagy alkatrész típusa	Dugaszolható szilárd állapotú relé
Relé típusa	Bemeneti relé
Minimum ordered quantity	4 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Válaszidő	<= 20 ms 0 állapotból 1-be bemenet esetén <= 20 ms 1 állapotból 0-ba bemenet esetén
Szélesség osztás méret	12 mm
Termék kompatibilitása	ABE7P16F310 ABE7P16F310E ABE7P16F312
Diszkrét bemeneti feszültség	48 V 50 Hz
Diszkrét kimeneti feszültség	5...24 V DC
Nettó súly	0,014 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,0 cm
1. csomag szélessége	5,1 cm
1. csomag hossza	6,5 cm
1. csomag súlya	13,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	5,0 cm
2. csomag szélessége	5,1 cm
2. csomag hossza	6,5 cm
2. csomag súlya	52,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	64
3. csomag magassága	15,0 cm
3. csomag szélessége	15,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	1,053 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------