



Fő jellemzők

Termékválaszték	Advantys Telefast ABE7
Termék vagy alkatrész típusa	Dugaszolható szilárd állapotú relé
Relé típusa	Kimeneti relé
Minimum ordered quantity	4 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők


Válaszidő	<= 10 ms 0 állapotból 1-be bemenet esetén <= 10 ms 1 állapotból 0-ba bemenet esetén
Szélesség osztás méret	10 mm
Termék kompatibilitása	ABE7P16T210 ABE7P16T212 ABE7P16T215 ABE7P16T214
Diszkrét bemeneti feszültség	24 V DC
Diszkrét kimeneti feszültség	24...240 V AC
Diszkrét kimeneti áram	500 mA
Áramerősség garantált 0 állapot	0.4 mA DC
Áramerősség garantált 1 állapot	6.5 mA DC
Feszültségállapot 0 garantálva	2.8 V DC
Feszültségállapot 1 garantálva	18.6 V DC
Nettó súly	0,016 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,300 cm
1. csomag szélessége	4,500 cm
1. csomag hossza	5,900 cm
1. csomag súlya	7,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	3,300 cm
2. csomag szélessége	4,500 cm
2. csomag hossza	5,900 cm
2. csomag súlya	31,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	64
3. csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	15,000 cm

3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	671,000 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------