



Fő jellemzők

Termékválaszték	Advantys Telefast ABE7
Termék vagy alkatrész típusa	Dugaszolható szilárd állapotú relé
Relé típusa	Kimeneti relé
Minimum ordered quantity	4 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Válaszidő	$\leq 0,1$ ms 1 állapotból 0-ba bemenet esetén $\leq 0,2$ ms 0 állapotból 1-be bemenet esetén
Szélesség osztás méret	12 mm
Termék kompatibilitása	ABE7P16T318 ABE7P16T330 ABE7R16T330 ABE7P16T334 ABE7P16T318E ABE7P16T330E ABE7R16T332
Diszkrét bemeneti feszültség	24 V DC
Diszkrét kimeneti feszültség	24 V DC belső védelemmel kimenet(ek)
Diszkrét kimeneti áram	2000 mA
Áramerősség garantált 0 állapot	0.4 mA DC
Áramerősség garantált 1 állapot	2.9 mA DC
Feszültségállapot 0 garantálva	3.8 V DC
Feszültségállapot 1 garantálva	18.6 V DC
Nettó súly	0,016 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5 cm
1. csomag szélessége	5,2 cm
1. csomag hossza	6,5 cm
1. csomag súlya	13 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	5 cm
2. csomag szélessége	5,2 cm
2. csomag hossza	6,5 cm
2. csomag súlya	52 g
3. csomag-csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	128
3. csomag magassága	15 cm

3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	2,063 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------