

Fő jellemzők

Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Rögzítési kiegészítő
Mennyiség készletenként	100 darabos készlet
Csillag delta indító komponens	1/4 fordulató tolóka rögzítőanya és a megfelelő csavarok Csavar rögzítő alátéttel

Kiegészítő jellemzők

Összeszerelés	Összeállításhoz
Mechanizmus rögzítése	Csavarok
Fej szerelése	M6 x 18
ISO menet	M6
Motor teljesítmény kW	15 KW 200 KW 250 KW 280 KW 315 KW 4 KW 5,5 KW 55 KW 7,5 KW 11 KW 110 KW 132 KW 100 KW 147 KW 22 KW 220 KW 25 KW 59 KW 75 KW 90 KW 18,5 KW 37 KW 160 KW 185 KW 30 KW 375 KW 63 kW
Motorindító típusa	Csillag-delta
Rögzítés	Egyesítősinék Omega AM1-DP sín Alumínium támogatócsövön Aszimmetrikus sín Hornyozott felszerelő sínek
Eszközök száma	12 2 8 15
Termék kompatibilitása	AM3-EC-hez felfelé
Termék szerelése	Sín Szerelőlemez

Nettó súly	0,006 Kg 0,005 kg
A csavarfej formája	Hornycsavar
Csillag-delta mechanikus retesz	Nincs
Menetes hossza	18 mm
Tartozék	Washer

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,000 cm
1. csomag szélessége	1,000 cm
1. csomag hossza	2,500 cm
1. csomag súlya	6,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	2,000 cm
2. csomag szélessége	11,000 cm
2. csomag hossza	14,500 cm
2. csomag súlya	619,000 g
3. csomag-csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	1600
3. csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	10,095 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------