

### Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	HK
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Pólusok megnevezése	1P+N
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	25 A
I <sup>2</sup> t gerjesztéskor	200000 A <sup>2</sup> .s
Kábelek száma	2 kábele(ek) 4 mm <sup>2</sup> -105 °C
Szélesség	54 mm
Magasság	190 mm
Mélység	61 mm

### Kiegészítő jellemzők

[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V megfelel IEC 60439-1
Elektromos csatlakozás	AS-Interface csatlakozó
9 mm-es osztások	6
Nettó súly	0,23 kg

### Környezet

Szabványok	IEC 60439-1
Terméktanúsítványok	DNV-GL[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]LROS (függőben)

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	22,0 cm
1. csomag súlya	357,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,052 kg

### Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő 
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

---

Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>

---

## Garancia

---

Garancia	18 months
----------	-----------

---