

ZB5AH0183C0

Harmony műanyag világító nyomógomb fej,
Ø22, nyomó-nyomó, betehető címke, fehér,
szürke perem

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa	Fűtőtest
Termék kompatibilitása	Beépített LED
Készülék rövid neve	ZB5F
Külső tokozat anyaga	Világosszürke színezett műanyag
Szerelési átmérő	22 mm
Fej típusa	Szabványos
Minimális rendelési mennyiség	1
Jelzőegység fej	Kerek
Kezelő típusa	Nyomó-nyomó típus
Kezelőprofil	Fehér süllyesztett, jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ	Felirat behelyezésére

Kiegészítő jellemzők

CAD teljes szélesség	29 mm
CAD teljes magasság	29 mm
CAD teljes mélység	30 mm
Mechanikai tartósság	5000000 ciklus
Állomás neve	XALD 1...5 furat XALK 2...5 furat
Elektromos felépítés kódja	M5 esetén <2 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED M6 esetén <2 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor M10 esetén <2 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED MF1 esetén <2 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED MR1 esetén <2 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in hátoldalra szerelhető mellett beépített LED
Készülék bemutatása	Alapelem

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint	NEMA 13 NEMA 4X
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben	7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
IK védettségi fok	IK05 conforming to IEC 50102

Szabványok	IEC 60947-1 JIS C 4520 UL 508-CM IEC 60947-5-1/1991 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-6-1 IEC 60947-5-5 JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok	LROS (függőben)[RETURN]UL listed[RETURN]GOST[RETURN]BV[RETURN]DNV-GL[RETURN]CSA-Ex
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,6 cm
1. csomag szélessége	3,3 cm
1. csomag hossza	5,2 cm
1. csomag súlya	54,0 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen