

Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék neve	PowerLogic BCPMSC
Termék vagy alkatrész típusa	Több áramkörös energiamérő
Készülék rövid neve	BCPMSCA
Model type	Speciális + Ethernet
Energiafelügyelet	Alapvető műszerek
Energiamenedzsment	Részanyagjegyzék and költségelosztás
Készülék alkalmazás	Alszámlázás
Energiaellátás minőségének vizsgálata	Feszültség belógás és duzzadás érzékelése
Mérés típusa	Feszültség Áram Frekvencia Hatásos teljesítmény Energiamérő Hatásos teljesítmény
[Us] névleges betáplálási feszültség	90...277 V AC 50/60 Hz +/- 2.3 %
Hálózati frekvencia	60 Hz 50 Hz

Kiegészítő jellemzők

Current transformer input	Tömör magos CT 100 A36 x
Frissítési idő	1,8 s
Mérési feszültség	90...277 V fázistól fázisig 150...480 V fázistól fázisig
Mérési pontosság	Fényerősség 2 % 0.25...2 A Fényerősség 1 % 2...100 % Maximáláis áram (I1, I2, I3, In) 3 % 1...100 V Maximáláis áram (I1, I2, I3, In) 3 % 2...100 % Feszültség 1 % <= 0.5 Hz
Mintavételi sebesség	256 minta/ciklus
Csatlakozási távolság	18 mm
Tartozékok	36 x áramtranszformátor
Kommunikációs port protokoll	Modbus RTU és ASCII BACnet MS/TP BACnet MS/TP Modbus TCP SNMP v2
Kommunikációs port típusa	RS485 Ethernet
Adatkommunikáció	Alacsony feszültség riasztás Alacsony áram esetén riasztás Túlfeszültség riasztás Alacsony áram esetén riasztás Magas áram esetén riasztás Magas áram esetén riasztás



Környezet

Szerelési mód	Panelra szerelhető
Rögzítés	Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm Szekrény ajtó
Relatív páratartalom	0...95 % -0...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működési magasság	3600...4500 m
Szabványok	UL 508-CM IEC 61036 EN 61010-1 ANSI C12.1
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Szélesség	253 mm
Mélység	71 mm
Magasság	307 mm
Nettó súly	1,5 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	32,000 cm
1. csomag szélessége	44,000 cm
1.csomag hossza	71,000 cm
1. csomag súlya	7,580 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	4
2.csomag magassága	90,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	42,320 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	
RoHS korlátozás alóli kivétel	
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.