



Fő jellemzők

| | |
|-----------------------------------|--|
| Termékválaszték | PowerLogic CM3000 |
| Termék vagy alkatrész típusa | Heavy duty capacitor |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Sorozatnév | HDuty |
| Hálózati harmonikus tartalom | <= 20 % |
| Electrical parameters | 29,2 Kvar 575 V 50 Hz 35 kvar 575 V 60 Hz |
| Maximális megengedhető feszültség | 1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt) |
| Continuous overcurrent capacity | 1.8 x In |
| Névleges feszültség | 575 V AC 50/60 Hz |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dielektromos veszteség | < 0.2 W/kvar |
| Teljesítményveszteségek | < 0,5 W/kVAr |
| Kapacitív tűrés | - 5% – 10% |
| Feszültségteszt | 2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s <= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s >= 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s |
| Bekapcsolási túláram | 250 x In |
| Maximum switching operation per year | 7000 |
| Élettartam órákban | 130000 óra |
| Szigetelőanyag | Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözettel, speciális változat |
| Impregnáló anyag | Nem-PCB száraz PUR gyanta Biológiailag lebontható |
| A telepítés típusa | Beltéri telepítés |
| Csatlakozás típusa | ClampTite csatlakozó |
| Szerelési mód | Függőleges |
| Átmérő | 136 mm |
| Magasság | 242 mm |
| Nettó súly | 3,2 kg |

Környezet

| | |
|---|----------------------------|
| Szabványok | IEC 60831-2 IEC 60831-1 |
| IP védettség szint | IP20 |
| Működési magasság | 2000 m |
| Hőmérsékleti osztály | D |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...55 °C |
| Relatív páratartalom | 95 % |

Csomagolási egység

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 57,5 cm |
| 1. csomag szélessége | 53,5 cm |
| 1. csomag hossza | 73,5 cm |
| 1. csomag súlya | 3,2 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémektől mentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|