



### Fő jellemzők

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Termék vagy alkatrész típusa      | Standard duty capacitor  |
| Hálózati frekvencia               | 50/60 Hz   |
| Sorozatnév                        | EasyLogic PFC Capacitor  |
| Hálózati harmonikus tartalom      | <= 10 %  |
| Electrical parameters             | 22,6 Kvar 380 V 50 Hz<br>27,1 Kvar 380 V 60 Hz<br>25 Kvar 400 V 50 Hz<br>30 Kvar 400 V 60 Hz<br>26,9 Kvar 415 V 50 Hz<br>32,3 kvar 415 V 60 Hz |
| Maximális megengedhető feszültség | 1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt)  |
| Continuous overcurrent capacity   | 1.5 x In   |
| Névleges feszültség               | 380...415 V AC 50/60 Hz  |

### Kiegészítő jellemzők

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Dielektromos veszteség               | < 0.2 W/kvar   |
| Teljesítményveszteségek              | < 0,5 W/kVAr   |
| Kapacitív túrés                      | - 5% – 10%   |
| Feszültségteszt                      | 2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s<br><= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s<br>>= 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s |
| Bekapcsolási túláram                 | 200 x In   |
| Maximum switching operation per year | 5000   |
| Élettartam órákban                   | 100000 óra   |
| Szigetelőanyag                       | Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözzel,   |
| Impregnáló anyag                     | Nem-PCB lágy PUR gyanta<br>Biológiailag lebontható   |
| A telepítés típusa                   | Beltéri telepítés  |
| Csatlakozás típusa                   | ClampTite csatlakozó   |
| Szerelési mód                        | Függőleges   |
| Átmérő                               | 90 mm  |
| Magasság                             | 308 mm   |
| Nettó súly                           | 2,3 kg   |

### Környezet

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Szabványok                                    | IEC 60831-1<br>IEC 60831-2 |
| IP védettség szint                            | IP20                       |
| Működési magasság                             | 2000 m                     |
| Hőmérsékleti osztály                          | D                          |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...55 °C                |
| Relatív páratartalom                          | 95 %                       |

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termék tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 13,088 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 13,231 cm |
| 1. csomag hossza                     | 35,5 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 2,28 kg   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 8         |
| 2. csomag magassága                  | 30 cm     |
| 2. csomag szélessége                 | 40 cm     |
| 2. csomag hossza                     | 60 cm     |
| 2. csomag súlya                      | 19,24 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 32        |
| 3. csomag magassága                  | 50 cm     |
| 3. csomag szélessége                 | 60 cm     |
| 3. csomag hossza                     | 80 cm     |
| 3. csomag súlya                      | 84,6 kg   |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék  |
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>   |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körköröségi profil   | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>  |
| WEEE   | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|