



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon M580
Termék vagy alkatrész típusa	Kommunikációs aljzat

Kiegészítő jellemzők

Termék kompatibilitása	M580 PAC
Fizikai interfész	3 Ethernet port 10/100BASE-TX
Átvitelt támogató közeg	Ethernet kábel
Átviteli ráta	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Kommunikációs szolgáltatás	MMS messaging client esetén IEC 61850 MMS messaging server esetén IEC 61850 Goose esetén IEC 61850 Modbus TCP üzenetkezelés RSTP támogatás IP forwarding
Áramfelvétel	1250 mA -3.4...4.5 V DC elkülönítetlen belső telep
Modulformátum	Szabvány
Nettó súly	0,24 kg

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Relatív páratartalom	0...95 % kontaktuspaszta nélkül
Működési magasság	<= 2000 m
Írányelvek	2014/35/EU - kitesztelt direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,600 cm
1. csomag szélessége	11,000 cm
1. csomag hossza	11,800 cm
1. csomag súlya	255,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	15,000 cm

2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,143 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.