



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon M580
Termék vagy alkatrész típusa	Kommunikációs aljzat
Termékkompatibilitás	Ethernet + X-busz polc

Kiegészítő jellemzők

Integrált csatlakozási típus	1 Ethernet, csatlakozó típusa: RJ45, átviteli sebesség: 1 Gbit/s, átviteli módus: dupla árnyékolt sodrott érpár 1 Ethernet, átviteli sebesség: 100 Mbit/s
Webszerver	For configuration
Átviteli közeg	Ethernet csatlakozó tartópanel
Kommunikációs szolgáltatás	OPC UA szerver Modbus TCP üzenetkezelés SNMP hálózatmenedzsment NTP időszinkronizálás Beépített router OPC UA client
Pontosság	Role-based access control System hardening Secure communication (HTTPS) Achilles certified Syslog protokoll támogatás Transport layer security
Ethernet port	10/100/1000 BASE-TX
Betáplálás	Belső ellátás
Védőkezelés	TC
Jelölés	CE CSA
Modulformátum	Szabvány
Áramfelvétel	<= 140 mA -24 V DC elkülönítetlen
Hosszúság	86,05 mm
Szélesség	32 mm
Magasság	131 mm
Nettó súly	0,4 kg

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket.
Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban.
Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...60 °C
IP védettség fok	IP20
Írányelvek	2014/35/EU - kiefeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Helyi jelzés	Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld) Processzor működik (RUN): 1 LED (piros) ETH MS (Ethernet konfigurációs port állapota): 1 LED (zöld/piros) Eth ST (Ethernet állapota): 1 LED (zöld/piros) Leállítás: 1 LED (zöld/piros) Kommunikációs hiba: 1 LED (+32 csatornás kijelző)

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	18,000 cm
1. csomag hossza	26,000 cm
1. csomag súlya	530,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,707 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.