



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Polc

### Kiegészítő jellemzők

Bővítőhelyek száma	8 busz X + Ethernet 2 busz X
Termék kompatibilitása	Specifikus alkalmazás modul I/O modul BMXCPS4002 BMX processor BME processor
Teljesítményigény W-ben	251 MW 3,3 V DC 3,9 W 24 V DC
Villamos csatlakozás	1 csatlakozó cserélhető csavaros sorkapcsokkal bővítőmodul
Rögzítési mód	4 lábbal, szerelve lemez vagy panel szerelőkészlettel 4 csavarral - átmérő: 4,32...6,35 mm, szerelve panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
Áramfelvétel	162 mA -24 V DC elkülönítetlen 76 mA -3,3 V DC elkülönítetlen
MTBF megbízhatóság	1184170 H
Nettó súly	1,37 kg

### Környezet

IP védettség fok	IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...60 °C
Relatív páratartalom	5...95 % kontaktuspaszta nélkül
Irányelvek	2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,900 cm
1. csomag szélessége	15,800 cm
1. csomag hossza	56,900 cm
1. csomag súlya	1,355 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm

2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	11,480 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.