



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Rázásbiztos polc
Termék specifikus alkalmazás	Nagy igénybevételt jelentő környezetekhez

Kiegészítő jellemzők

Bővítőhelyek száma	8 busz X + Ethernet 4 busz X
Termék kompatibilitása	I/O modul BMX processor Specifikus alkalmazás modul BMXCPS tápegység BME processor
Teljesítményigény W-ben	283 MW 3,3 V DC 3,9 W 24 V DC
Villamos csatlakozás	1 csatlakozó cserélhető csavaros sorkapcsokkal bővítőmodul
Rögzítési mód	4 lábbal, szerelve lemez vagy panel szerelőkészlettel 4 csavarral - átmérő: 4,32...6,35 mm, szerelve panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
Áramfelvétel	164 mA -24 V DC elkülönítetlen 86 mA -3,3 V DC elkülönítetlen
MTBF megbízhatóság	1166108 H
Nettó súly	1,377 kg

Környezet

IP védettség fok	IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Relatív páratartalom	5...95 % kontaktuspaszta nélkül
Irányelvek	2014/35/EU - kisméretű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás 2014/34/EU - ATEX directive
Termékbizonyítvány	CE[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA- Ex[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]METI Denan[RETURN]B[RETURN]IECEx INE 17.0006 zone 2/2
Szabványok	IEC 61131-2 : 2003 IEC 61010-2-30 UL 6110-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 IACS E10 IEC 61008, közbenső helyzet IEC 61851-1, location G IEC 60079-31

Környezeti jellemző	Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04 Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3 Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1 Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Veszélyes helyszín class I division 2
Védőkezelés	Konform Humiseal 1A33 bevonat

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,000 cm
1. csomag szélessége	15,500 cm
1. csomag hossza	56,900 cm
1. csomag súlya	1,386 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	11,990 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.