



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon M580
Termék vagy alkatrész típusa	Számlálómodulok
Csatornák száma	8
Maximum counting frequency	10000 Hz
Bemenetek száma	2 (egyedi üzemmód) 3 (fajsúly legalább 0,85 in)
Bemeneti kompatibilitás	19,2...30 V 2-vezetékes/3-vezetékes közelítő érékelő Inkrementális kódoló nyomó-húzó kimenettel, 10...30 V totemoszlop
Bemeneti feszültség	24 V DC, 3-as típus

Kiegészítő jellemzők

Számláló funkciók	Reverzibilis számláló 32-bites számláló állása Frekvenciamérő Ciklusszámlálás (modul) Események számlálása Visszaszámlálás
Ciklusidő	5 ms
Szigetelési feszültség	1500 V esetén 60 s
Bemenet típusa	Nagysebességű
Bemeneti feszültség korlátok	30 V
Bemeneti áram	2 mA 11 V esetén
Feszültségállapot 1 garantálva	11...30 V
Áramerősség garantált 1 állapot	≥ 6 mA
Feszültségállapot 0 garantálva	< 5 V
Áramerősség garantált 0 állapot	≤ 1.5 mA
Villamos csatlakozás	1 csatlakozó (XBE) mellett 20 lábú
Áramfelvétel	200 mA -3,3 V DC elkülönítetlen külső tápfeszültséggel 80 mA -24 V DC elkülönítetlen érzékelő tápfeszültsége
Modulformátum	Szabvány
Nettó súly	0,113 kg

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...60 °C
Relatív páratartalom	10...95 % kontaktuspaszta nélkül
IP védettség fok	IP20
Irányelvek	2014/35/EU - kiefeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Védőkezelés	TC/TH

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,2 cm
1. csomag szélessége	11,0 cm
1. csomag hossza	11,8 cm
1. csomag súlya	143,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	2,39 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------