



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Termék vagy alkatrész típusa	Master modul
Működtető egység érzékelőjének interfész profilja [AS-i]	M4 maximum S7.3 lassú számló bemenet S7.A.7 lassú számló bemenet S7.A.A lassú számló bemenet S7.A.8 lassú számló bemenet S7.A.9 lassú számló bemenet S6.0.X lassú számló bemenet
Címzés	Szabványos és bővített

Kiegészítő jellemzők

Ciklusidő	5 Ms esetén 31 10 ms esetén 62
Villamos csatlakozás	1 csatlakozódugó SUB-D, 3-lábú
Alegységek száma	124 server device(s) for diszkrét bemeneti/kimeneti áramkör - szabvány 124 server device(s) for analóg bemenet árama - szabvány 496 server device(s) for diszkrét bemeneti/kimeneti áramkör - kibővített 124 server device(s) for analóg bemenet árama - kibővített
Maximum cable distance between devices	100 M 200 M vezeték meghosszabbítás 300 M 2 jelismétlő és a master közepén 500 m 2 jelismétlő és a master közepén
Helyi jelzés	Modul hiba (ERR): 1 LED (zöld) Modul hiba (FLT): 1 LED (piros) Hibák kijelzése: 1 LED (zöld) I/O modul vagy konfiguráció hiba (I/O): 1 LED (piros) Skálamutató kijelzés: 3 LED ASI teljesítmény: 1 LED (zöld) Hiba: 1 LED (piros)
Áramfelvétel	160 mA -3,3 V DC
Modulformátum	Szabvány
Nettó súly	0,34 kg

Környezet

Írányelvek	2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás 2014/34/EU - ATEX directive
Termékbizonyítvány	CE[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]METI Denan[RETURN]B[RETURN]IECEX INE 17.0006 zone 2/22
Szabványok	EN/IEC 61131-2 : 2003 EN/IEC 61131 UL 6110-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-31
Környezeti jellemző	Veszélyes helyszín
Környezeti jellemző	Veszélyes helyszín class I division 2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...60 °C

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
IP védettség fok	IP20

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,4 cm
1. csomag szélessége	11,0 cm
1. csomag hossza	12,7 cm
1. csomag súlya	210,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,2 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------