



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Termék vagy alkatrész típusa	Optikai szál erősítő
Üvegszál típusa	Többmódú

## Kiegészítő jellemzők

Névleges feszültség	24 V
Áramfelvétel	140 mA terhelés alatt 200 mA maximális áramerősség
Rendelkezésre álló funkció	Hot swap RAID Intel Rapid Storage technológiával
Port száma	2 RJ45 mellett 100BASE-TX Ethernet port megfelel IEEE 802.3u 2 üvegszálóptika mellett 100BASE-FX Ethernet port megfelel IEEE 802.3u
Helyi jelzés	Előriasztás kijelző: 1 LED (zöld) Hibaállapot (ERR): 1 LED (piros) Terhelés-leválasztás jelzése: 2 LED (zöld) Üvegszál port állapota és aktivitása: 2 LED (zöld)
Hullámhossz	1310 nm
Működési távolság	0...2000 m
Csillapítás	-23,5...-14 DB (50/125 µm) -20...-14 dB (62,5/125 µm)
Emelkedési/esési idő	3 ns
Vevő érzékenysége	- 31...- 14 dBm
Jelölés	CE
Szélesség	32 mm
Magasság	100 mm
Mélység	86 mm
Nettó súly	203 g

## Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Relatív páratartalom	0...95 %
Irányelvek	2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Termékbizonyítvány	CE[RETURN]RCM[RETURN]CSA-Ex[RETURN]EAC[RETURN]METI Denan[RETURN]JUL-Aex
Szabványok	EN/IEC 61131 EN/IEC 61131-2 : 2003 UL 6110-2-201 CSA C22.2 No 62368-1
Dielektromos szilárdság	1400 V DC I/O csatornák között 500 V DC csatornák és busz között

IP védettség fok	IP20
Működési magasság	0...4000 m

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,800 cm
1. csomag szélessége	11,200 cm
1. csomag hossza	13,000 cm
1. csomag súlya	249,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	14
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,789 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------