



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon M580
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Bővítőtartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Hátlap
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése	Megerősített szerkezeti kivitelű hátlapbővítés
Termék kompatibilitása	BMXXBP1200 BMXXBP0800 BMXXBP0600 BMXXBP0400
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	Többszokrényes konfigurációhoz
Termék specifikus alkalmazás	Nagy igénybevételt jelentő környezetekhez

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	2 csatlakozóhüvely SUB-D 9
Helyi jelzés	1 LED zöld esetén működési funkció, állapot és konfiguráció külső tápfeszültséggel 1 LED piros esetén COM újratölthető akkumulátorok 5 LED zöld esetén rack működik (aktív)
Áramfelvétel	160 mA -24 V DC 22 mA -3,3 V DC
Modulformátum	Szabvány

Környezet

IP védettség	IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Relatív páratartalom	10...95 % kontaktuspaszta nélkül
Irányelvek	2014/35/EU - kiefeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás 2014/34/EU - ATEX direktíva
Termékbizonyítvány	CE[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]METI Denan[RETURN]B[RETURN]IECEx INE 17.0006 zone 2/22
Szabványok	EN/IEC 61131-2 : 2003 EN/IEC 61131 UL 6110-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-31
Környezeti jellemző	Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04 Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3 Sánd resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3 Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1 Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Veszélyes helyszín class I division 2
Környezeti jellemző	3C3 megfelel EN/IEC 60721-3-3 3C4 megfelel EN/IEC 60721-3-3
Védőkezelés	Konform Humiseal 1A33 bevonat

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	11,000 cm
1. csomag hossza	11,700 cm
1. csomag súlya	180,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,050 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------