

BSH0552P02F2A

Lexium BSH szervomotor, 55 mm, max 400 W,
0,8 Nm, IP50, retesz nélkül, fékkel, Lexium 32
szervohajtáshoz



Fő jellemzők

Készülék rövid neve	BSH
Termék vagy alkatrész típusa	Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség	9000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték	0,8 N.M esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis 0,8 N.M esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis 0,9 N.M esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú 0,9 N.M esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú 0,9 N.M esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú 0,9 N.M esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú 0,9 N.M esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis 0,9 N.M esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis 0,9 N.M esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis 0,9 N.M esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú 0,9 N.M esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis 0,9 N.M esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis 0,9 N.M esetén LXM05AD14N4, 380...480 V, három fázis 0,9 N.M esetén LXM05BD14N4, 380...480 V, három fázis 0,9 N.m esetén LXM05CD14N4, 380...480 V, három fázis
Csúcsllassulási nyomaték	2,5 N.M esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis 2,5 N.M esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis 2,5 N.M esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú 2,17 N.M esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú 2,7 N.M esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú 2,7 N.M esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú 2,7 N.M esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú 2,5 N.M esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis 2,26 N.M esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis 2,7 N.M esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis 2,7 N.M esetén LXM05AD14N4, 380...480 V, három fázis 2,7 N.M esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis 2,7 N.M esetén LXM05BD14N4, 380...480 V, három fázis 2,7 N.M esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis 2,7 N.m esetén LXM05CD14N4, 380...480 V, három fázis

Névleges kimeneti teljesítmény	<p>400 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis</p> <p>400 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis</p> <p>250 W esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú</p> <p>250 W esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú</p> <p>250 W esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú</p> <p>250 W esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú</p> <p>310 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú</p> <p>250 W esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis</p> <p>250 W esetén LXM05AD14N4, 380...480 V, három fázis</p> <p>250 W esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis</p> <p>250 W esetén LXM05BD14N4, 380...480 V, három fázis</p> <p>250 W esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis</p> <p>250 W esetén LXM05CD14N4, 380...480 V, három fázis</p> <p>310 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis</p> <p>310 W esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis</p>
Névleges nyomaték	<p>0,65 N.M esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis</p> <p>0,65 N.M esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis</p> <p>0,75 N.M esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú</p> <p>2,17 N.M esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú</p> <p>2,7 N.M esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú</p> <p>2,7 N.M esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú</p> <p>2,7 N.M esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú</p> <p>0,75 N.M esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis</p> <p>0,75 N.M esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis</p> <p>2,7 N.M esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis</p> <p>2,7 N.M esetén LXM05AD14N4, 380...480 V, három fázis</p> <p>2,7 N.M esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis</p> <p>2,7 N.M esetén LXM05BD14N4, 380...480 V, három fázis</p> <p>2,7 N.M esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis</p> <p>2,7 N.m esetén LXM05CD14N4, 380...480 V, három fázis</p>

Névleges sebesség	6000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis 6000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis 4000 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú 4000 rpm esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis 3000 rpm esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú 3000 rpm esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú 3000 rpm esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú 3000 rpm esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú 3000 rpm esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis 3000 rpm esetén LXM05AD14N4, 380...480 V, három fázis 3000 rpm esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis 3000 rpm esetén LXM05BD14N4, 380...480 V, három fázis 3000 rpm esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis 3000 rpm esetén LXM05CD14N4, 380...480 V, három fázis 4000 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
Termékkompatibilitás	LXM05AD10M2 -200...240 V egyfázisú LXM05BD10M2 -200...240 V egyfázisú LXM05CD10M2 -200...240 V egyfázisú LXM05CU70M2 -200...240 V egyfázisú LXM15LD13M3 -230 V egyfázisú LXM15LU60N4 -230 V három fázis LXM32.U60N4 -400 V három fázis LXM32.U60N4 -480 V három fázis LXM05AD10M3X -200...240 V három fázis LXM05BD10M3X -200...240 V három fázis LXM05CD10M3X -200...240 V három fázis LXM15LD13M3 -230 V három fázis LXM05AD14N4 -380...480 V három fázis LXM05BD14N4 -380...480 V három fázis LXM05CD14N4 -380...480 V három fázis
Tengelyvég	Leágazásmentes
IP védettségi szint	IP51 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás	131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék	Van
Rögzítés	Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás	Csavaros-szorítós kapcsok

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 15 mozgásvezérlés Lexium 32i Lexium 15
Supply voltage max	48 V
Fázisok hálózatszám	Három fázis
Állandó statikus áram	1,2 A
Maximum continuous power	0,67 W
Maximális áram Irms	5,9 A esetén LXM15LD13M3 5,9 A esetén LXM15LU60N4 4,8 A esetén LXM05CU70M2 4,8 A esetén LXM05AD10M2 4,8 A esetén LXM05AD10M3X 4,8 A esetén LXM05AD14N4 4,8 A esetén LXM05BD10M2 4,8 A esetén LXM05BD10M3X 4,8 A esetén LXM05BD14N4 4,8 A esetén LXM05CD10M2 4,8 A esetén LXM05CD10M3X 4,8 A esetén LXM05CD14N4 4,8 A esetén LXM32.U60N4

Maximális állandó áram	4,8 A
Kapcsolási frekvencia	8 kHz
Szekunder tengely	Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő	9 mm
Tengelyhossz	20 mm
Visszacsatolás típusa	Többemenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték	0,8 N.m lyuk
Motor perem mérete	55 mm
Motorterek száma	2
Nyomatékállandó	0,7 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó	40 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma	6
Forgórész tehetetlenség	0,1173 kg.cm ²
Állórész-ellenállás	17,4 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás	35,3 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó	2,03 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr	190 N -7000 rpm 190 N -8000 rpm 200 N -6000 rpm 220 N -5000 rpm 230 N -4000 rpm 260 N -3000 rpm 290 N -2000 rpm 370 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa	0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény	10 W
Hűtés típusa	Semleges áramvezetés
Hosszúság	181 mm
Gallér központ átmérője	40 mm
Gallér központ mélysége	2 mm
Szerelőlyukak száma	4
Szerelőlyukak átmérője	5,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője	63 mm
Nettó súly	1,6 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,3 cm
1. csomag szélessége	12,8 cm
1. csomag hossza	37,7 cm
1. csomag súlya	1,25 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piac területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia

18 months
