



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti9 MIN
Készülék rövid neve	MIN'clic
Termék vagy alkatrész típusa	Csendes irányváltó mágneskapcsoló
Termék kompatibilitása	Mechanikai kompatibilitás fésűsínekkel
Rendelkezésre álló funkció	Impulzus relé Kapcsolás, átkapcsolás, fényerőszabályzás
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Terhelés típusa	Kompakt fénycsőHagyományos ballaszt 1500 VA Fénycső 22 x elektronikus 23 W 230 V AC halogén lámpa 3600 W 230 V AC izzólámpa 3600 W Fénycső 24 x elektronikus 15 W Fénycső 27 x elektronikus 11 W Fénycső 34 x elektronikus 7 W Kettős rögzítésű fénycsőHagyományos ballaszt 3600 VA Fénycsőelektronikus 1000 VA Nem korrigált fluoreszkáló csőHagyományos ballaszt 3600 VA Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló csőHagyományos ballaszt 1200 VA Sorosan kompenzált fénycsőHagyományos ballaszt 3600 VA
Maximális teljesítmény [VA]	6 VA
Maximális kapcsolási áram	16 A - 230 V AC pf = 1
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
Időkésleltetés	0,5 – 20 perc között állítható
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	2
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötések - <= 6 mm ²
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Szélesség	18 mm
Magasság	89 mm
Mélység	66 mm
Nettó súly	76 g

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...50 °C
IP védettség fok	IP20 B

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,2 cm
1. csomag szélessége	2,2 cm
1. csomag hossza	10,5 cm
1. csomag súlya	101 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	130
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	13,604 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------