



### Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék neve	Acti 9 IC
Termék vagy alkatrész típusa	Alkonykapcsoló
Készülék rövid neve	IC2000P+
Tartozék	Twilight sensor beltéri/kültéri
Terhelés típusa	Izzólámpa: 2600 W Halogén lámpa: 2600 W Nem korrigált fluoreszkáló cső: 2300 VA Serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA Párhuzamosan kompenzált fénycső: 730 VA (80 µF) Kompakt fénycső: 170 W < 2 W LED lámpa: 30 W > 2 W LED lámpa: 200 W

### Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Csatornák száma	1
Teljesítményigény W-ben	0,5 W 1 állapot + bemenet BE
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
Maximális kapcsolási áram	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimális kapcsolóáram	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Kimenet típusa	Száraskontaktus
Pontosság	+/- 0,25 s / nap 25 °C
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
Időkésleltetés	20 s be 80 s terhelés nélküli be- és kidugaszolás, bekapcsolt tápellátás mellett
Fényerősség beállítása	2...2000 lux
Csatlakozás típusa	2 x 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> csavaros bekötések tömör vagy rugalmas hüvellyel 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> csavaros bekötések szilárd sodrott
Szerelési támogatás	TH35 DIN sín megfelel EN 60721-3-3
Magasság	85,5 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	67 mm
Nettó súly	87,5 g
Túlfeszültség kategória	I. osztály
Jelölés	CE
Vezérlő típusa	Napfelkelte/naplemente kalkulációval

### Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relatív páratartalom	90 %, nem kondenzálódó RH
IP védettségi szint	IP20 IP669 (érzékelő elem)front IP40 (érzékelő elem)hátsó
Szabványok	EN 60669-2-1

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,7 cm
1. csomag szélessége	7,7 cm
1. csomag hossza	10,5 cm
1. csomag súlya	124,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	60
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	7,922 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.