



Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék neve	Acti9 IH
Készülék rövid neve	IH
Termék vagy alkatrész típusa	Mechanikus időkapcsoló
Csatornák száma	1
Rendelkezésre álló funkció	Vezérlő fénnyámszabályozás

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Terhelés típusa	230 V AC halogén lámpa 1000 W 230 V AC izzólámpa 1100 W 230 V AC kompakt fénycső 600 VA Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső 2 x elektronikus 40 W 12 µF Kompakt fénycsőelektronikus 25 W LED lámpa < 2 W 20 W LED lámpa 2...8 W 180 W
Ciklusidő	60 perc
A kapcsolások maximális száma	48 be - 48 ki
Minimális idő intervallum	37.5 mp
Beállítás típusa	Kézi átkapcsolási idő
Teljesítmény W-ban	0,9 W
Maximális kapcsolási áram	10 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC -15...20 % -50 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	6
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Csatlakozás típusa	Rugós bekötés
Szorítócsatlakozási kapacitás	2 x 0,5...2 x 1,5 mm ²
Szélesség	54 mm
Magasság	90 mm
Mélység	66 mm
Nettó súly	0,184 kg
Szabványok	EN 60730-2-1

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...55 °C
Szennyezettségi fok	2
IP védettségi szint	IP20 megfelel EN 60529-91 + E:93

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,700 cm
1. csomag szélessége	7,900 cm
1. csomag hossza	10,300 cm
1. csomag súlya	143,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	36
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	5,676 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------