



Fő jellemzők

Termékválaszték	ARGUS alkonyatkapcsoló
Termékcsalád	ARGUS
Termék vagy alkatrész típusa	PTO modul
Terhelés típusa	Motor: : 100 W Relé: : 5 A - 250 V LED világítás: : 400 W Hagyományos izzó: : 2300 W - 230 V Halogén lámpa: : 1200 W - 230 V Halogén lámpa standard elektronikus transzformátorral: 1200 VA Halogén lámpa standard ferromágneses transzformátorral: 1200 VA Fénycső: 1200 VA, 140 µF Kompakt fénycső: : 400 W
Színárnyalat	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Bemeneti funkció	Kapcsoló Külső trigger
Kimeneti feszültség	220...250 V
Kimeneti áram	10 A
Csatornák száma	2
Vezérlő típusa	Mozgásérzékelő
Rendelkezésre álló funkció	Biztosítós szakaszolókapcsoló
Fényerősség beállítása	10...2000 lux
Vízszintes érzékelési szög	360 °
Szerelési magasság	2,5 m

Környezet

IP védettség fok	IP20
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,2 cm
1. csomag szélessége	11,7 cm
1. csomag hossza	17,7 cm
1. csomag súlya	462 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,336 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	64
3. csomag magassága	50 cm

3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	53,544 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.