



### Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti 9 STD
Termék vagy alkatrész típusa	Távírányító fényerőszabályozó
Készülék rövid neve	STD1000
Termék kompatibilitása	Teljesítményszabályozónak tervezve
Rendelkezésre álló funkció	Automatikus/KI

### Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Terhelés típusa	230 V AC halogén lámpa: 40...400 W 230 V AC izzólámpa: 40...400 W Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 40...400 W Motor: 40...200 W Kisfeszültségű halogénlámpa hagyományos átalakítóval: 40...400 W Alacsony feszültségű halogénlámpa toroidtranszformátorral: 40...300 W
Vezérlés típusa	Helyi vezérlés: nyomó Távírányítás: nyomó
Fogyasztás [VA]	0,8 VA
Termikus veszteségek	3 W
Bemenet típusa	Nyomógomb 4 Lehetővé teszi a szabályozást akár 20 fényerőszabályzóval is
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC +/- 10 % -50 Hz
Bemeneti feszültség	12...30 V automatikus kalibráció
Védelem típusa	Elektronikus rövidzárlat és automatikus túlterhelés elleni védelem Elektronikus túlfeszültség-védelem Egyszeri működésű túlmelegedés elleni biztosító Elektronikus túlmelegedés elleni védelem
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	4
Csatlakoztatott segédeszközök	Maximum 25 kiegészítő nyomógomb fényjelzés nélkül, távolság: < 50 m Maximum 5 segédkapcsoló fényjelzéssel, távolság: < 50 m
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötések, 2 kábel 4 mm <sup>2</sup> felső Csavaros bekötések, 5 kábel 2,5 mm <sup>2</sup> alsó
Eszközök közötti maxomális kábel távolság	50 m
Magasság	85 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	62 mm
Nettó súly	80 g




## Környezet

IP védettség fok	IP20
Szabványok	EN 60669-2-1
Irányelvek	73/23 / EEC - kisfeszültségű direktíva 89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...60 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	9,700 cm
1. csomag hossza	9,700 cm
1. csomag súlya	155,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,207 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------