



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti 9 Smartlink
Termék vagy alkatrész típusa	Távírányító fényerőszabályozó
Készülék rövid neve	SCU10

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Terhelés típusa	50 x kompakt fénycső, elektronikus: <= 1500 W 12 x kettős rögzítésű fénycső, elektronikus: 58 W 20 x kettős rögzítésű fénycső, elektronikus: 36 W 25 x fénycső, elektronikus: 58 W 40 x kettős rögzítésű fénycső, elektronikus: 18 W 40 x fénycső, elektronikus: 36 W 50 x fénycső, elektronikus: 18 W
Vezérlés típusa	Helyi vezérlés: nyomó Távírányítás: nyomó
Fogyasztás [VA]	0,8 VA
Termikus veszteségek	3 W
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC +/- 10 % -50 Hz
Kimeneti áram	0,2...100 mA
Védelem típusa	Elektronikus túlmelegedés elleni védelem Elektronikus rövidzárlat és automatikus túlterhelés elleni védelem Egyszeri működésű túlmelegedés elleni biztosító Elektronikus túlfeszültség-védelem
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	8
Csatlakoztatott segédeszközök	Maximum 25 kiegészítő nyomógomb fényjelzés nélkül, távolság: < 50 m Maximum 5 segédkapcsoló fényjelzéssel, távolság: < 50 m
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötések, 2 kábel 4 mm ² felső
Magasság	85 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	62 mm
Nettó súly	130 g

Környezet

IP védettség fok	IP20
Szabványok	EN 60669-2-1
Irányelvek	89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás 73/23 / EEC - kisméretű feszültség direktíva
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,0 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hossza	9,5 cm
1. csomag súlya	186,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,71 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------