

### Fő jellemzők

Termékválaszték	DA1
Termék vagy alkatrész típusa	Termisztorvédő egységek
Készülék rövid neve	DA1TT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Védelmi tartozék
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	160 °C

### Kiegészítő jellemzők

[Ui] névleges szigetelési feszültség	2500 V
[Ue] névleges üzemi feszültség	<= 2,5 V
Ellenállás	250 Ohm szegmensekként 25 °C
Szigetelés	Megerősített
Kábelhossz	1 M a kapcsok és a szerelősin között 250 mm szondák között
Nettó súly	0,01 kg




### Környezet

Szabványok	IEC 60044-1
------------	-------------

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,5 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	12,0 cm
1. csomag súlya	9,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	1,5 cm
2. csomag szélessége	9,0 cm
2. csomag hossza	12,0 cm
2. csomag súlya	95,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	100
3. csomag magassága	15,0 cm
3. csomag szélessége	15,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	1,121 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------