



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa	Biztosítóaljzat
Készülék rövid neve	DF14
Termékkompatibilitás	DF2CA fuse cartridge DF2CN fuse cartridge
Pólusok megnevezése	2P
Olvadóbiztosító méret	10 x 38 mm
Biztosíték típusa	, aM , gG
Vezérlés típusa	Kapcsoló lakatosható
Felhasználási kategória	AC-21 megfelel IEC 60947-3 DC-21A megfelel IEC 60947-3
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 6 V DC
Le névleges üzemi áram	32 A -400 V AC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	32 A - <20 °C
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V AC
[Uimp] névleges lökőfeszültség állóság	6 kV
Tűlfeszültségi kategória	III
Rövidzár ellenállóképesség	120 KA 400 V megfelel IEC 60947-3 120 KA 500 V megfelel IEC 60947-3
Teljesítményvesztés W-ben	3 W maximum power dissipation by fuse

### Kiegészítő jellemzők

Szabványok	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-4 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 50-11: R22 HL3
Termékbizonyítvány	IEC-Ex INE 16.0047X[RETURN]UL recognized E40747 CCN IZLT2[RETURN]CSA-Ex[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]DNV Marine
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Szerelési helyzet	Függőleges (tűréshatár: +/- 25 %)
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...16 mm <sup>2</sup> merev Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...6 mm <sup>2</sup> merev Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...16 mm <sup>2</sup> rugalmas with or without Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...6 mm <sup>2</sup> rugalmas with or without
Meghúzási nyomaték	2,2 N.M - csavarhúzóval PZ2 2,2 N.m - csavarhúzóval lapos Ø 5,5 mm
Magasság	79,5 mm
Szélesség	35 mm
Mélység	61 mm
Nettó súly	0,085 kg
Mennyiség készletenként	6 darabos készlet

## Környezet

Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-40...70 °C hőmérséklettel csökkenő értékek
Üzemi magasság	0...2000 m
IP védettség fok	IP20
Szennyezettségi fok	3
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Kompatibilitási kód	DF10

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	6,2 cm
1. csomag hossza	8 cm
1. csomag súlya	90 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	6,8 cm
2. csomag szélessége	8,5 cm
2. csomag hossza	22,2 cm
2. csomag súlya	566 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	96
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	9,66 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------