



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa	Biztosítóaljzat
Készülék rövid neve	DF14
Készülék összetétel	Tubular link esetén locked in Neutral pole
Pólusok megnevezése	1N
Olvadóbiztosító méret	10 x 38 mm
Biztosíték típusa	, aM , gG
Vezérlés típusa	Kapcsoló lakatosítható
Felhasználási kategória	AC-21 megfelel IEC 60947-3 DC-21A megfelel IEC 60947-3
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 6 V DC
Le névleges üzemi áram	32 A -400 V AC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	32 A - <20 °C
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V AC
[Uimp] névleges lökőfeszültség állóság	6 kV
Túlfeszültségi kategória	III
Rövidzár ellenállóképesség	120 KA 400 V megfelel IEC 60947-3 120 kA 500 V megfelel IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Szabványok	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-4 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 50-11: R22 HL3
Termékbizonyítvány	IEC-Ex INE 16.0047X[RETURN]UL recognized E40747 CCN IZLT2 ha az ellenőrzőlámpa elhalványul[RETURN]CSA-Ex[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]DNV Marine
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Szerelési helyzet	Függőleges (tűrészhatár: +/- 25 %)
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...16 mm ² merev Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...6 mm ² merev Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...16 mm ² rugalmas with or without Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...6 mm ² rugalmas with or without
Meghúzási nyomaték	2,2 N.M - csavarhúzóval PZ2 2,2 N.m - csavarhúzóval lapos Ø 5,5 mm
Magasság	79,5 mm
Szélesség	17,5 mm
Mélység	61 mm
Nettó súly	0,045 kg
Mennyiség készletenként	12 darabos készlet

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-40...70 °C hőmérséklettel csökkenő értékek
Üzemi magasság	0...2000 m
IP védettség fok	IP20
Szennyezettségi fok	3
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Kompatibilitási kód	DF10

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,8 cm
1. csomag szélessége	1,7 cm
1. csomag hossza	6,4 cm
1. csomag súlya	49 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	6,8 cm
2. csomag szélessége	8,5 cm
2. csomag hossza	22,2 cm
2. csomag súlya	597 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	192
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	10,109 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------