



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa	Biztosítóaljzat
Készülék rövid neve	DFCC
Termékkompatibilitás	DF2BA fuse cartridge DF2BN fuse cartridge
Pólusok megnevezése	3P
Olvadóbiztosító méret	8,3 x 31,5 mm
Biztosíték típusa	, aM , gG
Vezérlés típusa	Kapcsoló lakatosható
Felhasználási kategória	AC-21 megfelel IEC 60947-3
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC
Le névleges üzemi áram	25 A -400 V AC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	25 A - <20 °C
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC
[Uimp] névleges lökőfeszültség állóság	6 kV
Tűlfeszültségi kategória	III
Rövidzár ellenállóképesség	20 kA 400 V megfelel IEC 60947-3
Teljesítményvesztés W-ben	2,5 W maximum power dissipation by fuse

### Kiegészítő jellemzők

Szabványok	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-4
Termékbizonyítvány	IEC-Ex INE 16.0047X[RETURN]EAC[RETURN]DNV Marine
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Szerelési helyzet	Függőleges (tűréshatár: +/- 25 %)
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...16 mm <sup>2</sup> merev Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...6 mm <sup>2</sup> merev Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...16 mm <sup>2</sup> rugalmas with or without Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...6 mm <sup>2</sup> rugalmas with or without
Meghúzási nyomaték	2,2 N.M - csavarhúzóval PZ2 2,2 N.m - csavarhúzóval lapos Ø 5,5 mm
Magasság	79,5 mm
Szélesség	52,5 mm
Mélység	61 mm
Nettó súly	0,126 kg
Mennyiség készletenként	4 darabos készlet

## Környezet

Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-40...70 °C hőmérséklettel csökkenő értékek
Üzemi magasság	0...2000 m ajtó nélkül
IP védettség fok	IP20
Szennyezettségi fok	3
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Kompatibilitási kód	DF8

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,8 cm
1. csomag szélessége	5,2 cm
1. csomag hossza	6,4 cm
1. csomag súlya	142 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	6,8 cm
2. csomag szélessége	8,5 cm
2. csomag hossza	22,2 cm
2. csomag súlya	568 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	64
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	9,641 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------