



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék vagy alkatrész típusa	Telepítési csatorna
Készülék alkalmazás	Kábel elosztása
Mennyiség készletenként	16 darab
A csomagolás típusa	Védőfólia

Kiegészítő jellemzők

Rekeszfelosztás	1 rekesz
Csatormázási méret	101 x 50 mm
Készülék összetétele	Elülső ajtó Csővezeték
Csővezeték anyag	Műanyag
Előlap nyitó oldal	75 mm
Rögzítési mód	Rácsavarozás Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	101 mm
Szélesség	50 mm

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07
Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,0 cm
1. csomag szélessége	10,0 cm
1. csomag hossza	201,0 cm
1. csomag súlya	3,455 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	16
2. csomag magassága	13,0 cm
2. csomag szélessége	26,5 cm
2. csomag hossza	200,0 cm
2. csomag súlya	27,641 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre