



Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék vagy alkatrész típusa	Belső sarok
Készülék alkalmazás	Kábel elosztása
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	40 darabos készlet
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási méret	25 x 25 mm 26 x 16 mm
Csővezeték anyag	Műanyag
Beállítás	Állítható
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	ABS hőre lágyuló burkolat
Magasság	29 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	45 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...60 °C
IP védettség fok	IP40
IK védettség fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,000 cm
1. csomag szélessége	3,000 cm
1. csomag hossza	7,000 cm
1. csomag súlya	12,200 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	13,500 cm
2. csomag szélessége	14,000 cm
2. csomag hossza	17,000 cm
2. csomag súlya	536,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	640
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm

3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	9,207 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------