



Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék vagy alkatrész típusa	T elágazó
Készülék alkalmazás	Kábel elosztása
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	40 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási méret	40 x 16 mm 40 x 25 mm 40 x 40 mm
Csővezeték anyag	Műanyag
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	ABS hőre lágyuló burkolat
Magasság	60 mm
Szélesség	77 mm
Mélység	41 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...60 °C
IP védettség fok	IP40
IK védettség fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	6,000 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	18,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	11,000 cm
2. csomag szélessége	20,500 cm
2. csomag hossza	28,000 cm
2. csomag súlya	881,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	280
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm

3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	6,755 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------