

EVD1S24THB

Fast charging station, EVlink, DC fast charger,
24 kW, SAE CCS / CHAdeMO connectors, wall
mount

Fő jellemzők

Termékcsalád	EVlink
Termék vagy alkatrész típusa	Gyorstöltő állomás
Beléptetőrendszer	RFID kártya megfelel ISO/IEC 14443 A and B

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Elektromosautó-töltő állomás
A telepítés típusa	Beltéri/kültéri
Szerelési hely	Falra szerelhető Talajon álló with lábazat (külön kell rendelni)
Pólusok leírása	3P+N
Bemeneti feszültség	360...440 V AC -50...60 Hz, 3 fázis
Input current	38...42 A
Névleges kimeneti teljesítmény	CHAdeMO: 24 kW at 1,5...65 A, 150...500 V, DC SAE CCS Combo 2: 24 kW at 1,5...65 A, 200...530 V, DC
Kimeneti típus	Jobb oldal: 1 töltőkábel of 3,25 m and nem visszahúzó Baloldal: 1 töltőkábel of 3,25 m and nem visszahúzó
Kimenetek száma	2
Csatlakozó típusa	SAE CCS Combo 2 CHAdeMO
Védelem típusa	Rövidzárvédelem a kimeneten Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) Földzárlat védelem Hőmérséklet-emelkedés elleni védelem
Megjelenítő típusa	LCD érintőképernyő : 7 inch
Vezérlőgomb típusa	Indítás Stop Vészleállító
Elektromágneses kompatibilitás	Zavarok elleni védetség ipari környezetben: Kibocsátási standard ipari környezetben:
Anyag	Szekrény: fémes, fehér
Szín	Előlap: fehér jelző (RAL 9003) Test: sötétszürke (RAL 7021)
Magasság	1225 mm
Szélesség	507 mm
Mélység	250 mm
Nettó súly	93 kg
Terméktanúsítványok	EAC
Célország	Minden
Szolgáltatások	Kereskedelmi üzemeltetési szerződés
Ethernet szolgáltatás	Webböngésző

Kommunikációs protokoll	OCPP 1.6 WLAN Ethernet TCP/IP
Kommunikációs hálózat típusa	3G/4G WLAN TCP/IP

Környezet

IP védettségi fok	IP55
IK védettségi fok	IK10
Hatásfok	95 %
Teljesítmény tényező	0,99
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...60 °C
Működési magasság	0...2000 m
Relatív páratartalom	10...95 %
Szabványok	EN 61851:ed. 4 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	58,0 cm
1. csomag szélessége	67,0 cm
1. csomag hossza	150,0 cm
1. csomag súlya	128,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen