



Fő jellemzők

Termékcsalád	EVlink
Termék neve	EVlink Home
Termék vagy alkatrész típusa	Töltőállomás
Pólusok leírása	3P+N
Szerelési mód	Falra szerelhető
Ajánlat típusa	Basic
Max power	11 kW 16 A 400 V
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Aljzat-kimeneti nyílás T2 előlap
Mennyiség készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Rated supply voltage	400 V AC 50 Hz +/- 10 %
Földelési rendszer	TT TN-S
Bemenetek száma	1
Bemenet típusa	Auxiliary esetén dinamikus energiamenedzsment
Vezérlés típusa	Piros 1 vészleállító, funkció: 1 nyomógomb
Helyi jelzés	Red, green and blue 1 LED, funkció: állapot visszajelzés
Védelem típusa	Szivárgóáram védelem
Magasság	409 mm
Szélesség	282 mm
Mélység	148 mm
Nettó súly	5,6 kg
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szabványok	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]UKR
Maximális betáp áram	16 A

Környezet

IP védettségi szint	IP54 megfelel EN/IEC 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Relatív páratartalom	5...95 %
Üzemi magasság	0...2000 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	22,5 cm
1. csomag szélessége	39,5 cm
1. csomag hossza	49,0 cm
1. csomag súlya	5,152 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	16
2. csomag magassága	104,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	94,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ