

Fő jellemzők

Termékcsalád	EVlink
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat
Aljzat-kimenet típusa	T2 csapóajtóval
Pólusok leírása	3P+N
[Us] névleges betáplálási feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz
Maximális betáp áram	32 A
Földelő rendszer	TT kompatibilis IT kompatibilis kiegészítő szigetelő transzformátorral a tápegységen TN kompatibilis
Névleges kimeneti teljesítmény	22 W 32 A
Termékcsalád kompatibilitása	EVlink EVlink Wallbox EVH2 töltőállomás

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Műanyag
Terméktanúsítványok	CE
Magasság	110 mm
Szélesség	110 mm
Mélység	90 mm




Környezet

IP védettség szint	IP54 megfelel MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK10 conforming to IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Relatív páratartalom	5...95 %

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,000 cm
1. csomag szélessége	15,000 cm
1. csomag hossza	40,000 cm
1. csomag súlya	804,000 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen