

Fő jellemzők

Termékcsalád	EVlink
Termék vagy alkatrész típusa	Töltőkábel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Tartalék alkatrész
Fázisok hálózatszáma	Három fázis
Pólusok leírása	3P+N
[In] névleges áram	32 A
[Us] névleges betáplálási feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz
Földelő rendszer	TT kompatibilis IT kompatibilis kiegészítő szigetelő transzformátorral a tápegységen TN kompatibilis
Névleges kimeneti teljesítmény	22 W 32 A
Aljzatszám	1

Kiegészítő jellemzők

Csatlakozó típusa	T2 jármű oldal ezüst bevonatú érintkezők Csatlakozó nélkül töltőállomás oldal
Termékcsalád kompatibilitása	EVlink EVlink Wallbox EVH2 töltőállomás
Szabványok	IEC 62196-1 IEC 62196-2
Terméktanúsítványok	CE
Hosszúság	4 m
Nettó súly	3,1 kg

Környezet

IP védettség szint	IP54 megfelel MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK10 conforming to IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Relatív páratartalom	5...95 %

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15 cm
1. csomag szélessége	30 cm
1. csomag hossza	40 cm
1. csomag súlya	2,484 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen