

### Fő jellemzők

Termékcsalád	EVlink
Termék neve	EVlink parking
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Készülék rövid neve	EVP2
Termékcsalád kompatibilitása	EVlink EVlink parking EVF2 töltőállomás[RETURN]EVlink EVlink parking EVW2 töltőállomás
Pólusok leírása	1P+N esetén vezérlő áramkör 1P+N esetén betápláló áramkör
Szerelési mód	Falra szerelhető Talajon álló
Ajánlat típusa	Szabványos
Névleges tápfeszültség	230 V AC 50/60 Hz betápláló áramkör 220...240 V AC 50/60 Hz vezérlő áramkör
Földelő rendszer	TT TN IT
Töltőcsatlakozók száma	1
Csatlakozó típus	Jobb oldal: T2 csapóajtóval / ezüst bevonatú érintkezők
Maximum supply current	32 A esetén T2 csapóajtóval
Maximális teljesítmény	7 kW esetén T2 csapóajtóval
Beléptetőrendszer	Azonosító kártya RFID megfelel ISO/IEC 14443 Azonosító kártya RFID megfelel ISO/IEC 15693

### Kiegészítő jellemzők

Vezérlés típusa	1 piros nyomógomb, funkció: stop 1 zöld világító nyomógomb, funkció: indítás/fedél nyitása
Helyi jelzés	Törtésre: 1 LED (zöld) (villogás) mellett oldal Elérhető: 1 LED (zöld) mellett elülső borítás Fenntartott: 1 LED (narancs) mellett elülső borítás Nem működik: 1 LED (piros) mellett elülső borítás
Webszerver	Beágyazott
Ethernet szolgáltatás	Konfigurálás webszerveren keresztül
Magasság	625 mm
Szélesség	400 mm
Mélység	206 mm
Nettó súly	20 kg
Szín	Szürke (RAL 7016)




### Környezet

IP védettség szint	IP54 nem terhelte megfelel IEC 61851-1 IP54 terhelés alatt megfelel IEC 61851-1
IK védelmi fokozat	IK10 töltőállomás megfelel IEC 61851-22 IK10 csatlakozóaljzat megfelel IEC 61851-22
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...50 °C megfelel IEC 61851-22
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Üzemi magasság	0...2000 m megfelel IEC 61851-22
Relatív páratartalom	0...95 %

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	25,0 cm
1. csomag szélessége	50,0 cm
1. csomag hossza	70,0 cm
1. csomag súlya	19,5 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	50,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	47,5 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>