

Fő jellemzők

Termékcsalád	EVlink
Termék neve	EVlink parking
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Készülék rövid neve	EVP2
Termékcsalád kompatibilitása	EVlink EVlink parking EVF2 töltőállomás[RETURN]EVlink EVlink parking EVW2 töltőállomás
Pólusok leírása	1P+N esetén vezérlő áramkör 1P+N esetén betápláló áramkör
Szerelési mód	Falra szerelhető Talajon álló
Ajánlat típusa	Szabványos
Névleges tápfeszültség	230 V AC 50/60 Hz betápláló áramkör 220...240 V AC 50/60 Hz vezérlő áramkör
Földelő rendszer	TT TN IT
Töltőcsatlakozók száma	2
Csatlakozó típus	Jobb oldal: T2 / ezüst bevonatú érintkezők Bal oldal: T2 / ezüst bevonatú érintkezők
Maximum supply current	32 A esetén T2
Maximális teljesítmény	7 kW esetén T2

Kiegészítő jellemzők

Vezérlés típusa	2 piros nyomógomb, funkció: stop 2 zöld világító nyomógomb, funkció: indítás/fedél nyitása
Helyi jelzés	Törtésre: 2 LED (zöld) (villogás) mellett oldal Elérhető: 2 LED (zöld) mellett elülső borítás Fenntartott: 2 LED (narancs) mellett elülső borítás Nem működik: 2 LED (piros) mellett elülső borítás
Webszerver	Beágyazott
Ethernet szolgáltatás	Konfigurálás webszerveren keresztül
Magasság	625 mm
Szélesség	400 mm
Mélység	206 mm
Nettó súly	20 kg
Szín	Szürke (RAL 7016)




Környezet

IP védettség szint	IP54 nem terhelte megfelel IEC 61851-1 IP54 terhelés alatt megfelel IEC 61851-1
IK védelmi fokozat	IK10 töltőállomás megfelel IEC 61851-22 IK10 csatlakozóaljzat megfelel IEC 61851-22
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...50 °C megfelel IEC 61851-22
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Üzemi magasság	0...2000 m megfelel IEC 61851-22
Relatív páratartalom	0...95 %

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	25,000 cm
1. csomag szélessége	50,000 cm
1.csomag hossza	70,000 cm
1. csomag súlya	20,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	2
2.csomag magassága	64,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	47,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen