



Fő jellemzők

| | |
|--|--|
| Termékcsalád | Thalassa |
| Termék neve | TeSys GC |
| Készülék rövid neve | GB2 |
| Termék vagy alkatrész típusa | Áramkör-megszakító |
| Készülék alkalmazás | Vezérlés |
| Pólusok megnevezése | 2P |
| Hálózat típusa | Automatikus kalibráció |
| Felhasználási kategória | AC megfelel IEC 60947-2 DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991 DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991 |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| Megszakítási kapacitás | 10 KA Icu -1150 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 3 KA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 3 KA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 1,5 KA Icu -24 Veff DC megfelel IEC 60947-2 1 kA Icu -48 Veff DC megfelel IEC 60947-2 |
| [Ics] rövidzártas megszakítási képesség értéke | 50 % -1150 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 % -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| Kioldóegység technológia | Termikus-mágneses |
| Mágneses kioldási áram | 40 A |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|--|
| Szerelési mód | Rugós |
| Rögzítés | Sín Lemez vagy panel szerelőkészlettel |
| Szerelési pozíció | Függőleges Vízszintes |
| Vezérlő típusa | Kapcsoló |
| Névleges áramerősség | 3 A |
| Ue névleges üzemi feszültség | 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 48 Veff DC |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV megfelel IEC 60947-2 |
| Teljesítmény veszteség pólusonként | 2 W |
| Mechanikai tartósság | 8000 ciklus |
| Elektromos élettartam | 8000 ciklus |
| Csatlakozás típusa | Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,75...6 mm ² tömör nélkül Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,75...4 mm ² tömör nélkül Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,75...4 mm ² rugalmas kábelvéggel Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,75...2,5 mm ² rugalmas kábelvéggel |
| Meghúzási nyomaték | 1,2 N.m mellett szállítás csatlakozó nélkül |
| Mechanikai hibátűrési képesség | Ütések: 230 MHz...1 GHZ megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek Rezgések: 5 Gn, 5...150 Hz megfelel IEC 60068-2-6 |
| Mennyiség készletenként | 30-as készlet |
| 9 mm-es osztások | 4 |
| Magasság | 74 mm |
| Szélesség | 30 mm |

| | |
|------------|----------|
| Mélység | 70 mm |
| Nettó súly | 0,115 kg |


Környezet

| | |
|---|--|
| Szabványok | EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-3 |
| Védőkezelés | TC/TH |
| IP védettség szint | IP20 megfelel MSZ EN 60529 |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -20...60 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...80 °C |
| Tűzellenállási képesség | 960 °C megfelel IEC 60695-2-1 |
| Üzemi magasság | 3600...4500 m |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 8,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 9,600 cm |
| 1. csomag hossza | 8,500 cm |
| 1. csomag súlya | 105,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 3 |
| 2. csomag magassága | 8,500 cm |
| 2. csomag szélessége | 8,000 cm |
| 2. csomag hossza | 9,500 cm |
| 2. csomag súlya | 336,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S02 |
| Egységek száma 3. csomagban | 36 |
| 3. csomag magassága | 15,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya | 4,309 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Környezetvédelmi közzététel |  A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|