



Fő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Lexium ILA, ILE, ILS Lexium 32 Lexium CAS Lexium 62 Lexium 32i Lexium ILS Lexium 62 Lexium SD3
Sebességváltó típus	Egyenes fogak
Termék vagy alkatrész típusa	Bolygókerékes sebességváltó
Készülék rövid neve	GBX
Termékkompatibilitás	BMH (70 mm, 1 motorterek) BMH (70 mm, 2 motorterek) BMH (70 mm, 3 motorterek) BSH (55 mm, 1 motorterek) BSH (55 mm, 2 motorterek) BSH (55 mm, 3 motorterek) BSH (70 mm, 1 motorterek) BSH (70 mm, 2 motorterek) BSH (70 mm, 3 motorterek) BRS3 ILA (57 mm, 1 motorterek) ILA (57 mm, 2 motorterek) ILS (57 mm, 1 motorterek) ILS (57 mm, 2 motorterek) ILS (57 mm, 3 motorterek) BCH2 (60 mm, 1 motorterek) BCH2 (60 mm, 2 motorterek) SH3 MH3 ILM
Váltó külső átmérője	60 mm
Csökkenési arány	3:1

Kiegészítő jellemzők

Maximum torsional backlash	10 szögperc
Csavarómerevség	2.3 N.m/arcmin
Burkolat színe	Fekete
Burkolat anyaga	Fekete eloxált alumínium
Tengely anyaga	C 45
További információ	Kenést nem igényel
Üzemidő órában	30000 óra -100 rpm -30 °C
Szerelési pozíció	Bármely pozíció
Hatásfok	96 %
Maximális radiális erő Fr	340 N -100 rpm, nyomóerő
Maximális tengelyirányú erő Fa	450 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
Moment of inertia	0,135 kg.cm ²
Állandó kimeneti nyomaték	28 N.m -100 rpm -30 °C
Maximális kimeneti nyomaték	45 N.m -100 rpm -30 °C
Nettó súly	0,9 kg
Input diameter	14,0 mm

Környezet

Zajszint	58 dB -1 m, terheletlen
IP védettségi szint	Tengely kimenet: IP54
Ambient temperature for operation	-25...90 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,800 cm
1. csomag szélessége	6,800 cm
1. csomag hossza	13,000 cm
1. csomag súlya	816,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	8,533 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------