



Fő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Lexium CAS Lexium 62 Lexium 32i Lexium 32
Sebességváltó típus	Egyenes fogak
Termék vagy alkatrész típusa	Bolygókerékes sebességváltó
Készülék rövid neve	GBX
Termékkompatibilitás	BMH (70 mm, 3 motorterek) BSH (70 mm, 3 motorterek) BCH2 (80 mm, 1 motorterek) SH3 MH3 ILM
Váltó külső átmérője	80 mm
Csökkentési arány	10:1

Kiegészítő jellemzők

Maximum torsional backlash	7 szögperc
Csavarómerevség	6 N.m/arcmin
Burkolat színe	Fekete
Burkolat anyaga	Fekete eloxált alumínium
Tengely anyaga	C 45
További információ	Kenést nem igényel
Üzemidő órában	30000 óra -100 rpm -30 °C
Szerelési pozíció	Bármely pozíció
Hatásfok	96 %
Maximális radiális erő Fr	650 N -100 rpm, nyomóerő
Maximális tengelyirányú erő Fa	900 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
Moment of inertia	0,39 kg.cm ²
Állandó kimeneti nyomaték	38 N.m -100 rpm -30 °C
Maximális kimeneti nyomaték	61 N.m -100 rpm -30 °C
Nettó súly	2,1 kg
Input diameter	19,0 mm

Környezet

Zajszint	60 dB -1 m, terheletlen
IP védettség szint	Tengely kimenet: IP54
Ambient temperature for operation	-25...90 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,8 cm
1. csomag szélessége	10,8 cm
1. csomag hossza	16,6 cm
1. csomag súlya	1,946 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03

Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	8,294 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen