



Fő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 32i Lexium 32i Lexium 62 Lexium 62 Lexium CAS
Sebességváltó típus	Egyenes fogak
Termék vagy alkatrész típusa	Bolygókerékes sebességváltó
Készülék rövid neve	GBX
Termékkompatibilitás	BMI (70 mm, 2 motorterek) BMH (70 mm, 1 motorterek) BSH (70 mm, 1 motorterek) SH3 MH3 ILM
Váltó külső átmérője	120 mm
Csökkentési arány	100:1

Kiegészítő jellemzők

Maximum torsional backlash	11 szögperc
Csavarómerevség	12 N.m/arcmin
Burkolat színe	Fekete
Burkolat anyaga	Fekete eloxált alumínium
Tengely anyaga	C 45
További információ	Kenést nem igényel
Üzemidő óraban	30000 óra -100 rpm -30 °C
Szerelési pozíció	Bármely pozíció
Hatásfok	90 %
Maximális radiális erő Fr	1500 N -100 rpm, nyomóerő
Maximális tengelyirányú erő Fa	2100 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
Moment of inertia	1,49 kg.cm ²
Állandó kimeneti nyomaték	260 N.m -100 rpm -30 °C
Maximális kimeneti nyomaték	416 N.m -100 rpm -30 °C
Nettó súly	10 kg
Input diameter	24,0 mm

Környezet

Zajszint	65 dB -1 m, terheletlen
IP védettségi szint	Tengely kimenet: IP54
Ambient temperature for operation	-25...90 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	24 cm
1. csomag szélessége	13 cm
1. csomag hossza	13 cm
1. csomag súlya	8,91 kg

2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	2
2.csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	18,215 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------