



Fő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 32i Lexium 32i Lexium 62 Lexium CAS Lexium 62 Lexium 15 mozgásvezérlés
Termék vagy alkatrész típusa	Bolygókerékes sebességváltó
Sebességváltó típus	Egyenes fogak
Készülék rövid neve	GBX
Váltó külső átmérője	160 mm
Termékkompatibilitás	BSH (100 mm, 3 motorterek) BMH (100 mm, 3 motorterek) BMI (100 mm, 3 motorterek) SH3 MH3 ILM
Csökkentési arány	40:1

Kiegészítő jellemzők

Maximum torsional backlash	10 szögperc
Csavarómerevség	41 N.m/arcmin
Burkolat színe	Fekete
Burkolat anyaga	Fekete eloxált alumínium
Tengely anyaga	C 45
További információ	Kenést nem igényel
Üzemidő órában	30000 óra -100 rpm -30 °C
Hatásfok	94 %
Szerelési pozíció	Bármely pozíció
Maximális radiális erő Fr	4200 N -100 rpm, nyomóerő 6000 N -100 rpm, kifejtett erő a kimenőtengelytől középtávolságra 30000 óra alatt 30 °C-on
Maximális tengelyirányú erő Fa	6000 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt 8000 N -100 rpm, 10 ms alatt
Moment of inertia	5,28 g.cm ²
Állandó kimeneti nyomaték	700 N.m -100 rpm -30 °C
Maximális kimeneti nyomaték	1120 N.m -100 rpm -30 °C
Nettó súly	22 kg

Környezet

Zajszint	70 dB -1 m, terheletlen
IP védettség szint	Tengely kimenet: IP54
Ambient temperature for operation	-25...90 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	26,0 cm
1. csomag szélessége	45,0 cm
1. csomag hossza	26,0 cm
1. csomag súlya	23,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------