



Fő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 62 Lexium 62 Lexium ILS Lexium ILA, ILE, ILS Lexium ILE Lexium SD3 Lexium CAS Lexium 32i
Sebességváltó típus	Egyenes fogak
Termék vagy alkatrész típusa	Hangjelző
Készülék rövid neve	GC100
Termékkompatibilitás	BSH (55 mm, 1 motorterek) BRS3 ILE (66 mm, 1 motorterek) ILE (66 mm, 2 motorterek) ILA (57 mm, 1 motorterek) ILA (57 mm, 2 motorterek) ILS (57 mm, 1 motorterek) ILS (57 mm, 2 motorterek) ILS (57 mm, 3 motorterek) SH3 MH3 ILM
Váltó külső átmérője	60 mm
Csökkentési arány	40:1

Kiegészítő jellemzők

Maximum torsional backlash	18 szögperc
Csavarómerevség	2.5 N.m/arcmin
Burkolat színe	Fekete
Burkolat anyaga	Fekete eloxált alumínium
Tengely anyaga	C 45
További információ	Kenést nem igényel
Üzemidő órában	30000 óra -100 rpm -30 °C
Szerelési pozíció	Bármely pozíció
Hatásfok	92 %
Maximális radiális erő Fr	340 N -100 rpm, nyomóerő
Maximális tengelyirányú erő Fa	450 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
Moment of inertia	0,175 kg.cm ²
Állandó kimeneti nyomaték	40 N.m -100 rpm -30 °C
Maximális kimeneti nyomaték	64 N.m -100 rpm -30 °C
Nettó súly	1,9 kg
Input diameter	14,0 mm

Környezet

Zajszint	70 dB -1 m, terheletlen
IP védettség szint	Tengely kimenet: IP54
Ambient temperature for operation	-25...90 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,7 cm
1. csomag szélessége	8,0 cm
1. csomag hossza	18,0 cm
1. csomag súlya	1,88 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	10,113 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------