



Fő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 32i Lexium SD3 Lexium 62 Lexium CAS Lexium 32i Lexium 62 Lexium ILS
Sebességváltó típus	Egyenes fogak
Termék vagy alkatrész típusa	Hangjelző
Készülék rövid neve	GC100
Termékkompatibilitás	BMI (70 mm, 2 motorterek) BMH (70 mm, 2 motorterek) BMH (70 mm, 3 motorterek) BSH (70 mm, 2 motorterek) BMH (100 mm, 1 motorterek) BSH (100 mm, 1 motorterek) BRS3 ILS (85 mm, 1 motorterek) ILS (85 mm, 2 motorterek) ILS (85 mm, 3 motorterek) SH3 MH3 ILM
Váltó külső átmérője	80 mm
Csökkentési arány	8:1

Kiegészítő jellemzők

Maximum torsional backlash	13 szögperc
Csavarómerevség	6 N.m/arcmin
Burkolat színe	Fekete
Burkolat anyaga	Fekete eloxált alumínium
Tengely anyaga	C 45
További információ	Kenést nem igényel
Üzemidő órában	30000 óra -100 rpm -30 °C
Szerelési pozíció	Bármely pozíció
Hatásfok	94 %
Maximális radiális erő Fr	650 N -100 rpm, nyomóerő
Maximális tengelyirányú erő Fa	1200 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
Moment of inertia	0,809 kg.cm ²
Állandó kimeneti nyomaték	50 N.m -100 rpm -30 °C
Maximális kimeneti nyomaték	80 N.m -100 rpm -30 °C
Nettó súly	4,4 kg
Input diameter	19,0 mm

Környezet

Zajszint	73 dB -1 m, terheletlen
IP védettség szint	Tengely kimenet: IP54
Ambient temperature for operation	-25...90 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10 cm
1. csomag szélessége	11 cm
1. csomag hossza	20,5 cm
1. csomag súlya	3,628 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	7,711 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------